

**light-tec**  
be bright. save energy.



# **MANGUERA RGB**

## **5M 14wxMT**

Calzada Atanasio Tzul 22-00 Empresarial  
El Cortijo 2 Zona 12, bodega 406  
**Teléfono: (+502) 2462-6880/81**

**[www.light-tec.com.gt](http://www.light-tec.com.gt)**

## ESPECIFICACIONES

# Manguera RGB 5M

**Voltaje:** AC110V  
**Frecuencia:** 50/60Hz  
**Corriente:** 227mA  
**Consumo:** 14W x Metro  
**Ángulo:** 120°  
**Horas de vida:** 25,000hrs  
**Color:** RGB  
**Factor de Potencia:**  $\geq 0.94$   
**Grado de protección:** IP65  
**Medida:** 5 Metros  
**Temperatura de trabajo:** -20°C a 45°C

**Dimerizable**

LED




Incluye grapas

CE

### Esquema de Conexión

Protege la punta final de la Manguera contra la humedad usando la tapa. Conectar con el conector de rosca.



FIJAR CON UN CLIP DE ROSCA

Un máximo de 50 metros por conector.



Residencial



Comercial

Decorativa  
y Publicitaria



Exterior



Fachadas



EQUIVALENCIA

7W = 40W  
LED Incandescente

Ahorro hasta un 82%

Temperatura de Color



light-tec  
be bright. save energy.